



KATALÓG PRODUKTOV

Nábytkové laky
Gleje & Lepidlá

Qualität für Jahre.

henelit
Farben & Lacke



OBSAH

HENECRYL vodouriediteľné laky

transparentné	05
pigmentované	07

HENEPUR rozpúšťadlové laky

transparentné	09
pigmentované	12

HeneVital oleje a vosky	17
--------------------------------------	-----------

Tabuľka miešacích pomerov	20
----------------------------------------	-----------

HENEDEKOR moridlá	23
--------------------------------	-----------



HENECAT tužidlá.....	25
HENEVISK riedidlá	27
Doplňkový sortiment.....	27
HENECOLL gleje & lepidlá.....	29
Prehľad glejov	32
Cenové skupiny	33



HENECRYL

VODOURIEDITELNÉ LAKY

HENECRYL vodouriediteľné laky transparentné

Vrchné laky

HENECRYL Aqua Brillant

Polyuretánový, vodouriediteľný, bezfarebný lak pre silne namáhané nábytkové a drevené povrchy. Vytvára jedinečný, jemne dymový vzhľad na všetkých druhoch dreva, hlavne na tmavých ako je orech a mahagón. HENECRYL Aqua Brillant môže byť použitý ako 1-zložkový, alebo 2-zložkový pridaním sieťovača HENECAT Aqua Vernetzter E50.

Pridaním sieťovača získa povrch vyššiu odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám.

Spracovanie ako 2-zložkový lak na nábytok:

Zmiešavací pomer: 100 : 1 s HENECAT Aqua Vernetzter E50

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
hodvábne matný	1 l	1245.3
	5 l	1245.4
	25 l	1245.0
	*120 l	1245.1
matný	1 l	1297.2
	5 l	1297.1
	25 l	1297.0

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

Atest

· ÖNORM 1605-12 Odolnosť voči chemickému pôsobeniu Trieda požiadaviek 1B

HENECRYL Aqua Fair Brillant

Transparentný, vodouriediteľný lak pre namáhané, odolné nábytkové a drevené povrchy s perfektnou kresbou pórov na všetkých druhoch dreva s jemnými pórmí. HENECRYL Aqua Fair Brillant môže byť použitý ako 1-zložkový alebo 2-zložkový pridaním sieťovača HENECAT Aqua Vernetzter E50. Pridaním sieťovača získa povrch vyššiu odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám. Vhodný aj pre plochy ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

Spracovanie ako 2-zložkový lak na nábytok:

Zmiešavací pomer: 100 : 1 s HENECAT Aqua Vernetzter E50

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
hodvábne matný	25 l	2484.0
matný	25 l	2557.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

Atest

· ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
· Reakcia látky pri požiari podľa Ö-Norm A3800 Časť 1: Kategória zataženia B/Q/Tr

HENECRYL Aqua Natureffekt

Vodouriediteľný, 1-zložkový alebo 2-zložkový viacvrstvý lak pre dosiahnutie opticky prírodného vzhľadu dreveného povrchu. Vysoko zmatňujúci efekt, mäkké časti s jemným opáleným efektom a elegantná kresba pórov podporujú tento vzhľad. Špeciálne vhodný pre lakovanie svetlého dreva. HENECRYL Aqua Natureffekt môže byť spracovaný ako 1-zložkový alebo 2-zložkový pridaním sieťovača HENECAT Aqua Vernetzter E50. Pridaním sieťovača získa povrch vyššiu odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám.

Spracovanie ako 2-zložkový lak na nábytok:

Zmiešavací pomer: 100 : 1 s HENECAT Aqua Vernetzter E50

Obsah	Obj.č.
25 l	3139.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix), natieranie

HENECRYL vodouriediteľné laky transparentné

HENECRYL Aqua Trepp Profi

Transparentný, vodouriediteľný, 1-zložkový, alebo 2-zložkový pečiaci lak pre remeselné a priemyselné lakovanie podláh a schodov s jemne dymovým efektom. Vytvára protišmykový povrch s vysokou odolnosťou voči oteru. Vďaka ľahko tixotropným vlastnostiam (nesteká) je tiež vhodný na lakovanie vertikálnych plôch. HENECRYL Aqua Trepp Profi môže byť spracovaný ako 1-zložkový alebo 2-zložkový pridaním sieťovača HENECAT Aqua Härter 660. Pridaním sieťovača získa povrch vyššiu odolnosť voči poškrabaniu a oteru. Vhodný tiež pre plochy, ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

Spracovanie ako 2-zložkový lak:

Zmiešavací pomer: 20:1 s HENECAT Aqua Härter 660

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
hodvábnne matný	25 l	1309.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENECRYL Aqua Parkett Plus

Transparentný, 1-zložkový alebo 2-zložkový pečiaci lak pre silno namáhané, trvácne parketové aj drevené podlahy a drevené schodišťa v interiéri. Špeciálne pre nanášanie s valčekom alebo špachtľou.

HENECRYL Aqua Parkett Plus môže byť spracovaný ako 1-zložkový alebo 2-zložkový pridaním sieťovača HENECAT Aqua Härter 660. Po jeho pridaní získa povrch vyššiu odolnosť voči poškrabaniu a oteru. Vhodný na použitie aj pre exotické dreveniny.

Spracovanie ako 2-zložkový lak na parkety:

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT Aqua Härter 660

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
hodvábnne matný	1 l	53520
	5 l	53521
	10 l	53522
lesklý	1 l	53524
	5 l	53525

Spôsob nanášania

valčekovanie, natieranie, nanášanie špachtľou, striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENECRYL Aqua Parkettpflege

HENECRYL Aqua Parkettpflege sa používa na ošetrovanie, čistenie a elimináciu príznakov opotrebenia ošetrovaných parketových, drevených a korkových podláh. Kombinácia čistiacich a ošetrojúcich látok vytvára lesklý, protišmykový a stabilný povrch. Vhodný aj pre podlahy z PVC, linolea, kameňa a gummy.

Obsah	Obj.č.
1 l	53540

HENECRYL Aqua Fugenkitt

Bezfarebné pojivo na báze vody s vysokým podielom neprchavých častíc, pre vytvorenie tmeliacej zmesi s drevným brúsnyim prachom. Zmes má výborné spájacie a lepiace účinky, navyše dobre vypĺňa póry. Zmes s brúsnyim prachom slúži na tmelenie štrbín v parketách a dreve. Vynikajúco sa nanáša.

Obsah	Obj.č.
1 l	53554

HENECRYL vodouriediteľné laky pigmentované

Základy

HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß

Vysokohodnotný, vodouriediteľný, pigmentovaný 1K/2K-základ na báze akrylátu s vynikajúcou plnivosťou, excelentnou brúsiteľnosťou a skvelým izolačným účinkom. HENECRYL 1K/2K Aqua Grundierfüller weiß slúži ako základ pre podobné lakovacie systémy vyžadujúce potrebu brúsenia. Je vhodný na MDF dosky, drevotriekové dosky, základované, alebo fóliované.

Zmiešavací pomer:

20:1 podľa objemu s HENECAT AQUA Härter 660

Farebný odtieň

biela

Obsah

*20 l

Obj.č.

55657

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

Vrchné laky

HENECRYL 1K Aqua Color

Pigmentovaný, vodouriediteľný, vrchný lak s vysokou krycou schopnosťou a výbornou spracovateľnosťou pre všetky drevené povrchy nábytku ako aj MDF dosky a vnútorné časti stavieb. Výborne použiteľný v oblasti hrán pre docielenie vyplnených, hladkých, jemných povrchov odolných voči škrabancom, s elegantnou kresbou pórov. Vhodný aj pre dreveniny s otvorenými pórami ako sú jaseň a dub. Tónovateľný podľa RAL, NCS a podľa ďalších farebných radov.

Basis

seidenmatt

Obsah

*1 kg
5 kg
25 kg

Obj.č.

3406.0
3406.1
3406.2

Farebné odtiene

cenová skupina 1

Obsah

1 kg
5 kg
25 kg

Obj.č.

73101
73102
73103

cenová skupina 2

1 kg
5 kg
25 kg

73104
73105
73106

cenová skupina 3

1 kg
5 kg
25 kg

73107
73108
73109

Pozri cenové skupiny na strane 33

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENECRYL Aqua Quick Color

Univerzálny, vodouriediteľný systém farebného koncentráту pre dolaďovanie farebného odtieňa bez predošlého morenia. Miešateľné navzájom v akomkoľvek pomere. Maximálny objem prifarbenia do HENECRYL vodouriediteľných lakov je 5 %.

Farebný odtieň

javor

Obsah

*250 ml

Obj.č.

1941.0

hnedá

*250 ml

1949.0

buk

*250 ml

1946.0

dub

*250 ml

1935.0

žltá

*250 ml

1931.0

zelená

*250 ml

1957.0

oranžová

*250 ml

1932.0

červená

*250 ml

1952.0

čierna

*250 ml

1950.0

biela

*250 ml

1954.0

*Auf Bestellung erhältlich!



HENEPUR

ROZPÚŠŤADLOVÉ LAKY

HENEPUR rozpúšťadlové laky transparentné

Základy

HENEPUR Isoliergrund 401

2-zložkový špeciálny základný náter s vynikajúcim izolačným účinkom pre drevinu bohaté na živicu ako sú smrekovec, smrek, ako aj makassar a teak. Vďaka jedinečnej transparentnosti je obzvlášť vhodný pre vytvorenie bezfarebných povrchov s vysokým leskom.

HENEPUR Isoliergrund 401 je vhodný pre všetky silne namáhané plochy na nábytku a v interiéroch, ako aj na izolovanie hrán a stien MDF dosiek.

Zmiešavací pomer: 2:1 s HENECAT PUR Härter 240

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
transparentný	5 l	2718.2
	20 l	2718.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR Grund 12610

2-zložkový PUR základný a vysokoplniaci lak s bezchybnou rozlievateľnosťou, vynikajúcou brúsiteľnosťou a trvanlivosťou. Pre všetky lakovania silno namáhaných plôch na nábytkoch a v drevených interiéroch.

Zmiešavací pomer: 2:1 s HENECAT PUR Härter 221

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
transparentný	5 l	1340.1
	20 l	1340.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

NOVINKA HENEPUR High Gloss Grundierung 450

Vysokohodnotný dvojkomponentný základ na polyuretánovej báze s vynikajúcou plnivosťou, odolnosťou voči stekaniu a veľmi dobrou brúsiteľnosťou. HENEPUR High Gloss Grundierung 450 bol vyvinutý ako špeciálny základ pre aplikáciu Henelit vysokolesklých lakov, kvalitatívne náročné úpravy dreví, na nábytkoch a iných častiach stavieb v interiéroch. Vytvára povrch s uzavretými pórmí.

Zmiešavací pomer: 4:1 s HENECAT PUR Härter 451

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
transparentný	10 l	55663

Spôsob nanášania

Striekanie [vzduchová pištoľ]

Vrchné laky

HENEPUR Sun Blocker Rapid

2-zložkový bezfarebný PUR-lak s výbornou rozlievateľnosťou, brúsiteľnosťou, ako aj zvýšenou odolnosťou proti škrabancom a oteru. Skvelé vlastnosti boli dosiahnuté použitím materiálov na báze nanotechnológií. Pomocou UV-filtrov je povrch optimálne chránený proti zmene farby a zažltnutiu. HENEPUR Sun Blocker Rapid je vhodný pre všetky lakovania silno namáhaných plôch na nábytkoch a vybavenia v interiéri. Optimalizovaný aj pre lakovanie plôch, ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
tupý mat	5 l	1699.1
	25 l	1699.0
hodvábne matný	5 l	1676.2
	25 l	1676.0
	*200 l	1676.1
hodvábne lesklý	5 l	1694.2
	25 l	1694.0

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix), polievanie

Atest

· Reakcia látky pri požiari podľa Ö-Norm A3800 Časť 1:
Kategória zataženia B/Q/Tr

HENEPUR rozpúšťadlové laky transparentné

HENEPUR Sun Blocker Accent

Univerzálny 2-zložkový bezfarebný PUR-lak s výbornou rozlievateľnosťou a brúsiteľnosťou. Pomocou vybraných UV-filtrov je povrch optimálne chránený proti zažltnutiu. HENEPUR Sun Blocker Accent je vhodný pre všetky lakovania silno namáhaných plôch na nábytkoch a vybavenia v interiéri. Optimálny pre lakovanie plôch, ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
tupý mat	10 l	1813.2
	25 l	1813.0
	200 l	1813.1
hodvábnne matný	25 l	1816.0
	200 l	1816.1
hodvábnne lesklý	25 l	1817.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix), polievanie

Atest

- Reakcia látky pri požiari podľa Ö-Norm A3800 Časť 1: Kategória zaťaženia B/Q/Tr
- ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť pre detské hračky – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
- ÖNORM EN 13823 Skúška reakcie stavebných výrobkov na oheň
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Skúška reakcie na oheň
- ÖNORM EN 13501-1 Klasifikácia požiarneho charakteristik stavebných výrobkov a prvkov stavieb

HENEPUR Sun Blocker 370

Bezfarebný 2-zložkový PUR lak s výbornou tixotropnou stálosťou pri nanášaní na zvislých povrchoch, kde vytvára elastický povrch odolný voči zmene farby a zažltnutiu. HENEPUR Sun Blocker 370 je vhodný pre lakovanie silne zaťažovaných plôch nábytku a vybavenia v interiéri. Tiež vhodný pre priame lakovanie na sklo.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Lakovanie skla: 10:1 s HENECAT PUR Glashärter

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
tupý mat	25 l	1273.1
hodvábnne matný	malé balenie	73057
	10 l	1214.3
	25 l	1214.4
hodvábnne lesklý	malé balenie	73058
	10 l	1217.3
	*25 l	1217.4
lesklý	25 l	1221.1

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix), polievanie

Atest

- Zodpovedá reakcii látky na oheň Ö-Norm A3800 Časť 1: Trieda požiadaviek B/Q/Tr
- ÖNORM 1605-12 Odolnosť voči chemickému pôsobeniu Trieda požiadaviek 1B1

HENEPUR Sun Blocker Hochglanz

Vysokolesklý 2-zložkový polyuretánový lak s vysokým obsahom pevných častíc pre lakovanie bezfarebných i farebných nábytkových povrchov. Vďaka veľmi dobrej svetlostálosti je obzvlášť vhodný pre lakovanie bielych a pastelovo sfarbených podkladov.

Zmiešavací pomer: 2:1 s HENECAT PUR Härter 451

Obsah	Obj.č.
1 l	1271.0
5 l	1271.1

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR rozpúšťadlové laky transparentné

HENEPUR Natureffekt

Vysokohodnotný 2-zložkový PUR lak, s vysokou svetlostabilitou, bezchybnou rozliavateľnosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou. Špeciálne vhodný pre lakovanie svetlého dreva s minimálnym opálením, čím dosiahneme najprirodzenejší efekt. HENEPUR Natureffekt je vhodný pre lakovanie akýchkoľvek nábytkových plôch a vybavenia v interiéri. Optimálny pre podklady, ktoré boli bielené peroxidom vodíka. ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT Pur Härter 451

Obsah	Obj.č.
5 l	1436.1
25 l	1436.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

Atest

· Reakcia látky pri požiari podľa DIN 4102-01:
Kategória stavebných látok B1

HENEPUR Natureffekt Ambra

Bezfarebný, hlboko-matný 2-zložkový lak na báze polyakrylátovej živice, s bezchybnou rozliavateľnosťou, plniacou schopnosťou a veľmi dobrou brúsiteľnosťou. Nevytvára opálený vzhľad, alebo dymový efekt. Špeciálne pre lakovanie tmavého dreva. Vybrané UV-filtre optimálne chránia lakovaný podklad pred zažltnutím. Vďaka použitiu HENEPUR Natureffekt Ambra zostáva zachovaný prirodzený charakter neopracovaného dreva.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Obsah	Obj.č.
25 l	4027.2

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR Diamantsiegel

Svetlostály 2-zložkový pečiatkací lak pre aplikáciu pomocou valčeka s vynikajúcou odolnosťou voči poškrabaniu („test s oceľovou vlnou“). Výsledný náter má protišmykové vlastnosti. Pomocou vybraných UV-filtrov je podklad optimálne chránený pred zažltnutím. Špeciálne vhodný pre lakovanie stolov, alebo iných veľmi namáhaných plôch, ako aj povrchov, ktoré boli bielené peroxidom vodíka.

Zmiešavací pomer: 5:1 s HENECAT PUR Härter 451

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
hodvábne matný	1 l	2604.1
	5 l	2604.0
hodvábne lesklý	1 l	2605.6
	5 l	2605.5

Spôsob nanášania

valčekovanie, striekanie (vzduchové, Airless, Airmix), polievanie

HENECRYL Holzspritzwachs

Veľmi rýchloschnúci striekateľný lak s obsahom vosku pre dosiahnutie povrchu odolného voči vode, zmene farby vďaka UV absorbérom, ale na dotyk zamatovo jemný. Vhodný na neošetrený ako aj lakovaný nábytok, drevené stropy, obklady a podobne. Ideálny všade tam kde sú požadované na pohľad, alebo dotyk voskované plochy. Zvlášť odporúčaný hlavne na mäkké ihličnaté drevo namorené HENEDEKOR Positiv Beize.

Obsah	Obj.č.
5 l	1133.3

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR Dualit

Bezfarebný lak pre namáhané povrchy na nábytkoch a drevených prvkoch v interiéri. HENEPUR Dualit môže byť spracovaný s tužidlom ako 2-zložkový a v tom prípade je obzvlášť vhodný na lakovanie kuchynského a kúpeľňového nábytku, ako aj kresiel, stoličiek a stolov.

Spracovanie ako 2-zložkový lak na nábytok:

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Stupeň lesku	Obsah	Obj.č.
tupý mat	25 l	2574.0
hodvábne matný	1 l	2571.4
	5 l	2571.5
	10 l	2571.1
	25 l	2571.0
hodvábne lesklý	25 l	2553.0

Spôsob nanášania

striekanie, polievanie

Atest

· ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek,
Migrácia určitých prvkov

HENEPUR rozpúšťadlové laky pigmentované

Základy

HENEPUR Isofüller X-Press

Biely 2-zložkový PUR expresne rýchloschnúci plnič s veľmi dobrými izolačnými a plnacími účinkami. Preto je ideálny ako základovací plnič pre tónované povrchy s vysokým leskom. Vhodným nosným materiálom sú MDF dosky, ako aj fóliované a drevotrieskové dosky.

Zmiešavací pomer:

**16:1 podľa váhy s HENECAT PUR Härter 451
(10:1 podľa objemu)**

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
biela	1,5 kg	55610
	7,5 kg	55611
	30 kg	55612
čierna	30 kg	55616

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR Isofüller

Polyuretánový základný náter s vysokým plnícím účinkom, dobrou izolačnou schopnosťou pre povrchy s uzavretými pórmí. Zachováva si optimálne vlastnosti aj na zvislých plochách. Obzvlášť vhodný na MDF dosky a drevotrieskové dosky bez potreby ďalšej izolačnej vrstvy.

Zmiešavací pomer:

**5:1 podľa váhy s HENECAT PUR Härter 258
(4:1 podľa objemu)**

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
biela	2,75 kg	1590.4
	5,5 kg	1590.3
	14 kg	1590.2
	28 kg	1590.0

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR Füllgrund weiß

Biely polyuretánový 2-zložkový základ so silným plnením, dobrou príľnavosťou, brúsiteľnosťou a príľnavosťou k podkladu. Vhodný pre vytvorenie povrchov s uzatvorenými pórmí, predovšetkým na MDF doskách.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
biela	5 l	1185.2
	10 l	1185.1
	25 l	1185.0

Spôsob nanášania

striekanie

HENEPUR rozpúšťadlové laky pigmentované

Vrchné laky

HENEPUR HS Color

Pigmentovaný 2-zložkový polyuretán-akrylový lak s excelentnou svetlostálosťou a vysokým leskom. Obsahuje vysoký podiel pevných častíc a je VOC konformný. Má vynikajúce plniace účinky a je vhodný pre vysokohodnotnú a odolnú úpravu dreva v kuchyniach, kanceláriách, hoteloch a reštauráciách. Tónovateľný podľa RAL, NCS a mnohých ďalších vzorkovníkov. Vhodný tiež pre lakovanie priamo na sklo.

Zmiešavací pomer: 3:1 s HENECAT PUR Härter 451

Lakovanie skla:

Zmiešavací pomer: 3:1 s HENECAT PUR Glashärter

Basis	Obsah	Obj.č.
vysoký lesk	1 kg	55620
	5 kg	55621

Farebné odtiene	Obsah	Obj.č.
cenová skupina 1	1 kg	73090
	5 kg	73091

cenová skupina 2	1 kg	73092
	5 kg	73093

cenová skupina 3	1 kg	73094
	5 kg	73095

Pozri cenové skupiny na strane 33

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

Atest

· Zodpovedá reakcii látky na oheň DIN 4102-01:
Trieda stavebného materiálu 1B

HENECRYL Quick Color

Univerzálny systém pigmentujúcich koncentrátov pre lazúrujúce dofarbenie odtieňov bez predošlého morenia.

Miešateľné navzájom v akomkoľvek pomere, pridať max. 5 % do produktov HENEPUR a HENECRYL Nitro laky.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
javor	*250 ml	1970.0
hnedá	*250 ml	1962.0
buk	*250 ml	1971.0
dub	*250 ml	1961.0
žltá	*250 ml	1965.0
zelená	*250 ml	1973.0
oranžová	*250 ml	2036.0
červená	*250 ml	1963.0
čierna	*250 ml	2009.0
biela	250 ml	1972.0

*Dostupné len na objednávku!

HENEPUR rozpúšťadlové laky pigmentované

HENEPUR Proficolor

Mechanicky veľmi odolný 2-zložkový farebný lak pre rýchloschnúci náter nábytku v interiéri s bezchybnou rozlievateľnosťou, zanechávajúci hodvábnu matný povrch. Lak umožňuje „dýchanie“ podkladu. Má veľmi dobrú brúsiteľnosť, je vhodný pre každý druh dreva, taktiež pre všetky lakovania silno namáhaných plôch nábytkov a vybavenia v interiéri. Tónovateľný podľa RAL, NCS a mnohých ďalších vzorkovníkov. Vhodný tiež pre lakovanie priamo na sklo.

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Härter 451

Lakovanie skla:

Zmiešavací pomer: 10:1 s HENECAT PUR Glashärter

Basis	Obsah	Obj.č.	
bezfarebná, hodvábný mat	1 kg	3159.0	
	5 kg	3159.1	
	10 kg	3159.2	
	25 kg	3159.3	
biela, hodvábný mat	1 kg	1930.3	
	5 kg	1930.4	
	10 kg	1930.5	
	25 kg	1930.6	
Hotový odtieň	Obsah	Obj.č.	
	biela	1 kg	1930.2
	10 kg	1930.0	
25 kg	1930.1		
čierna	1 kg	2100.2	
	10 kg	2100.0	
RAL 9010	1 l	1815.0	
	5 l	1815.10	
	10 l	1815.1	
	25 l	1815.2	
RAL 9016	1 l	1898.2	
	5 l	1898.10	
	10 l	1898.1	
	25 l	1898.0	
farebný odtieň	malé balenie	73056	
Farebné odtiene	Obsah	Obj.č.	
	cenová skupina 1	1 kg	73001
	5 kg	73002	
10 kg	73003		
25 kg	73004		
cenová skupina 2	1 kg	73005	
	5 kg	73006	
	10 kg	73007	
	25 kg	73008	
cenová skupina 3	1 kg	73009	
	5 kg	73010	
	10 kg	73011	
	25 kg	73012	
pastelové farebné odtiene	Obsah	Obj.č.	
	1 kg	73122	
	5 kg	73123	
	10 kg	73124	
25 kg	73134		

Pozri cenové skupiny na strane 33

Spôsob nanášania

striekanie (vzduchové, Airless, Airmix), polievanie

Atest

- ÖNORM 1605-12 Odolnosť voči chemickému pôsobeniu Trieda požiadaviek 1B
- ÖNORM EN 13501-1 Klasifikácia požiarneho charakteristik stavebných výrobkov a prvkov stavieb
- ÖNORM EN 13823 Skúška reakcie stavebných výrobkov na oheň

HENEPUR rozpúšťadlové laky pigmentované

HENEPUR Easy

Vysokoplniaci 2-zložkový PUR viacvrstvomý lak s veľkým podielom pevných častíc pre interiérové nábytkové plochy s uzatvorenými pórmí. Použiteľný ako základný a vrchný lak s veľmi dobrou chemickou a mechanickou odolnosťou, vhodný na MDF dosky so základovacou fóliou, alebo bez nej. Tónovateľný podľa RAL, NCS a mnohých ďalších vzorkovníkov.

Zmiešavací pomer: 2:1 s HENECAT PUR Härter 245

Basis	Obsah	Obj.č.
hodvábnne matný	1 kg	55660
	5 kg	55661
	10 kg	55662

Hotový odtieň	Obsah	Obj.č.
RAL 9010	1 l	55648
	5 l	55649
	25 l	55650

RAL 9016	1 l	55651
	5 l	55652
	25 l	55653

Farebné odtiene	Obsah	Obj.č.
cenová skupina 1	1 kg	73125
	5 kg	73126
	10 kg	73127

cenová skupina 2	1 kg	73128
	5 kg	73129
	10 kg	73130

cenová skupina 3	1 kg	73131
	5 kg	73132
	10 kg	73133

Pozri cenové skupiny na strane 33

Spôsob nanášania striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)

HENEPUR MDF Profi

Rýchloschnúci, obzvlášť mechanicky odolný, pigmentovaný 2-zložkový PUR lak pre aplikáciu na interiérové nábytky s uzatvorenými pórmí. Zvlášť odporúčame na MDF dosky. Vysoká krycia schopnosť a extrémna nestekavosť na zvislých plochách sú zárukou spokojnosti. Tónovateľný podľa RAL, NCS a mnohých ďalších vzorkovníkov.

Zmiešavací pomer: 2:1 s HENECAT PUR Härter 220

Basis	Obsah	Obj.č.
hodvábnne matný	5 kg	3144.1
	10 kg	3144.2
	20 kg	3144.3

Hotový odtieň	Obsah	Obj.č.
RAL 9010	20 l	1477.1
RAL 9016	20 l	3327.0

Farebné odtiene	Obsah	Obj.č.
cenová skupina 1	5 kg	73051
	10 kg	73044
	20 kg	73045

cenová skupina 2	5 kg	73053
	10 kg	73046
	20 kg	73047

cenová skupina 3	5 kg	73055
	10 kg	73048
	20 kg	73049

Pozri cenové skupiny na strane 33

Spôsob nanášania striekanie (vzduchové, Airless, Airmix)
Atest

- ÖNORM EN 13823 Skúška reakcie stavebných výrobkov na oheň
- ÖNORM EN ISO 11925-2 Skúška reakcie na oheň
- ÖNORM EN 13501-1 Klasifikácia požiarneho charakteristik stavebných výrobkov a prvkov stavieb



HeneVital

OLEJE A VOSKY

HeneVital UV-Schutzöl

Bezfarebný olej na drevo, na báze ekologických a obnoviteľných zdrojov, obzvlášť vhodný pre použitie v exteriéri. Vďaka obsahu špeciálnych UV-absorbentov výrazne spomaľuje zošednutie dreva.

Na základe vynikajúcej hĺbkovej impregnácie vytvára povrchy odpudzujúce vodu a odolné voči poveternostným vplyvom. Pritom zostávajú zachované otvorené póry, priedušnosť a regulácia vlhkosti prírodného dreva. Vďaka schopnosti vytesňovať vlhkosť, predchádza HeneVital UV-Schutzöl vznikaníu plesní a zmodraniu prirodzeným spôsobom. Ideálny je pre použitie na terasy, záhradný nábytok, záhradné parkety, okenice alebo balkóny.

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

HeneVital Hartöl Premium

Biologický, tvrdý olej na báze rastlinných olejov určený pre kvalitné masívne nábytky a interiérové vybavenie z dreva. HeneVital Hartöl Premium je ľahko spracovateľný a zanecháva paropriepustné povrchy s otvorenými pórmí.

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

– Nie je samozápalný –

HeneVital Hartöl

Biologický, tvrdý olej na báze obnoviteľných zdrojov ako ľanový olej určený pre kvalitné masívne nábytky a interiérové vybavenie z dreva. HeneVital Hartöl je ľahko spracovateľný, vytvára nerozmazateľný, stabilný ochranný film a rovnomerne sa vstrebáva do dreva.

HeneVital Lärchenöl

Priedušný a vodoodpudivý rastlinný olej na ošetrovanie živiceového dreva, ako je smrekovec. Vhodné aj na drevené povrchy a diely, ktoré nie sú rozmerovo stabilné v chránených vonkajších priestoroch, ako sú fasádne debnenia alebo strešné podhľady.

HeneVital Teaköl

Bezfarebný, biologický olej pre impregnáciu, oživenie a dodatočnú starostlivosť na všetky tvrdé dreveniny ako teak, dub alebo bangkirai. HeneVital Teaköl má jemnú vôňu, je vodeoodpudivý a paropriepustný. Zvýrazní prírodný odtieň dreva a spomaľí zošednutie.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	53548
	5 l	53549
	25 l	53550

Spôsob nanášania
natieranie, namáčanie

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	53541
	5 l	53542
biela	1 l	53543

Spôsob nanášania
natieranie, valčekovanie, namáčanie, striekanie (vzduchové)

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	*20 l	1151.3

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania
natieranie, valčekovanie, namáčanie, striekanie (vzduchové)

Atest
· ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť detských hračiek,
Migrácia určitých prvkov

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	3035.1
	5 l	3035.0

Spôsob nanášania
natieranie, valčekovanie, namáčanie

Atest
· ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť detských hračiek,
Migrácia určitých prvkov

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	3062.1
	*5 l	3062.0

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania
natieranie, valčekovanie, namáčanie, striekanie (vzduchové)

Atest
· ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť detských hračiek,
Migrácia určitých prvkov

HeneVital oleje a vosky

HeneVital Ölfinish

Rýchloschnúci, základný a finálny náter vytvárajúci príjemný, zamatový povrch na dotyk. Určený pre kvalitné nábytky, drevinu v interiéri a na podlahy. Preniká hlboko do štruktúry dreva. Vhodný aj na OSB-dosky a korkové podlahy.

– Nie je samozápalný –

HeneVital Hartwachsöl Premium

Olejovo-vosková kombinácia s jemnou vôňou, na báze olejov, mastných kyselín, živíc a biologických voskov ako Carnauba a Candelilla. Pre odolné zušľachtenie dreva v nábytkárskom priemysle a výrobe objektov z dreva. HeneVital Hartwachsöl Premium je ľahko spracovateľný a vytvára povrchy s jemne opáleným vzhľadom odpudzujúce nečistotu a vodu. Tiež vhodný na podlahy a schodišťa.

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

– Nie je samozápalný –

HeneVital Hartwachsöl HS

High-solid olejovo-vosková kombinácia na báze prírodného ľanového oleja a karnaubského vosku pre profesionálnu úpravu resp. ošetrovanie silne a dlhodobo zaťažovaného nábytku a drevených povrchov v interiéri. HeneVital Hartwachsöl HS vytvára po uschnutí nerozmazateľný, stabilný ochranný film a rovnomerne sa vstrebáva do dreva.

HeneVital Hartwachs Premium

Tixotropný ochranný vosk na drevo na báze rastlinných tvrdých voskov a prírodných surovín pre všetky tvrdé aj mäkké druhy drevin. Pre odolnú úpravu dreva v nábytkárskom priemysle a výrobe objektov z dreva.

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

– Nie je samozápalný –

HeneVital Leinölfirnis

Ľanová fermež. Rastlinný olej bez obsahu živice pre natieranie dreva a impregnáciu kamenných podláh v interiéri aj exteriéri.

HeneVital Pflegewachs

Univerzálne použiteľný, biologický ošetrojúci prostriedok na báze včelieho a karnaubského vosku pre všetky olejované a voskované nábytkové povrchy. Na surovom dreve vzniká priehľadný vodeodpudivý ochranný film s otvorenými pórami, ktorý dobre preniká do dreva a zanecháva prirodzený opálený vzhľad.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	3033.2
	5 l	3033.1

Spôsob nanášania

natieranie, valčekovanie, namáčanie, striekanie (vzduchové)

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	53527
	5 l	53528
	25 l	53529

Spôsob nanášania

natieranie, valčekovanie, namáčanie, striekanie (vzduchové)

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	25 l	3080.0

Spôsob nanášania

natieranie, valčekovanie, namáčanie, striekanie (vzduchové)

Atest

· ÖNORM EN 71-3 Bezpečnosť detských hračiek, Migrácia určitých prvkov

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	53545

Spôsob nanášania

natieranie alebo utierkou

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	61016
	5 l	61002

Spôsob nanášania

natieranie

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	200 ml	53512

Spôsob nanášania

masírovanie utierkou

HeneVital oleje a vosky

HeneVital Schellack Natur

Biologický, striekateľný povrchový materiál pre základnú a konečnú úpravu na báze šelaku, prírodného oleja a vosku v čistom alkohole získanom kvasením.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	5 l	2889.1

Spôsob nanášania
striekanie (vzduchové, Airless)

Atest
· ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

HeneVital Holzboden-Ölbeize

Olejové moridlo na drevené podlahy. Biologický kolorovací systém na báze rastlinných olejov, mastných kyselín a živíc s dlhším zasychacím časom. HeneVital Holzboden-Ölbeize je bezfarebný základ, ktorý sa tónuje pomocou olejových koncentrátov HeneVital Ölkonzentraten (cca. 3 – 15 %).

ÖNORM EN 71-3: Bezpečnosť detských hračiek, migrácia určitých prvkov.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	* 1 l	53551
	* 5 l	53552

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania
natieranie, valčekovanie

HeneVital Öl-Konzentrat

Farebný koncentrát na olejovej báze pre tónovanie olejov HeneVital Ölen a olejového moridla na drevené podlahy HeneVital Holzboden-Ölbeize. Všetky koncentráty sú navzájom miešateľné v každom pomere.

– Nie je samozápalný –

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
oxidovo žltá	*500 ml	3038.0
oxidovo červená	*500 ml	3040.0
čierna	*500 ml	3039.0
biela	*500 ml	3041.0

*Dostupné len na objednávku!

HeneVital Holzentgrauer

Tixotropný špeciálny prostriedok na čistenie a oživenie zašednutých drevených povrchov. HeneVital Holzentgrauer preniká hlboko do pórov, odstraňuje nečistoty a prinavracia drevu jeho pôvodný odtieň. Nepoškodí ani neodstráni neporušené nátery. Biologicky kompletne odbúrateľný.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	1 l	53546

Spôsob nanášania
masírovanie utierkou, natieranie, valčekovanie

HeneVital Reinigungsbalsam

Čistiaci a ošetrojúci prostriedok s jemnou vôňou a neutrálnym pH pre naolejované, navoskované alebo nalakované nábytkové plochy a podlahy. HeneVital Reinigungsbalsam odstraňuje nečistoty rozpustné vo vode, priedušnosť dreva pritom ostáva zachovaná.

Obsah	Obj.č.
1 l	3077.0

HeneVital Arbeitsplattenöl

HeneVital Arbeitsplattenöl je bezfarebný tvrdý olej pre vysokohodnotné dosky z masívu, kde sú dôležité prírodné suroviny ako ľanovcový olej s prísadou bezolovnatých sušiacich zložiek. Má veľmi mierny zápach. Je ľahko spracovateľný, viditeľný po oxidatívnom schnutí. Vytvára povrch príjemný na dotyk. Je vysokoodolný voči oteru.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
bezfarebný	250 ml	1749.0

Spôsob nanášania
masírovanie utierkou

TABUĽKA MIEŠACÍCH POM

Lakovací systém	Pomer tuženia	Tužidlo
TRANSPARENTNÉ ZÁKLADY		
HENEPUR ISOLIERGRUND 401	2:1	HENECAT PUR Härter 240
HENEPUR Grund 12610	2:1	HENECAT PUR Härter 221
HENEPUR High Gloss Grundierung 450	4:1	HENECAT PUR Härter 451
PIGMENTOVANÉ ZÁKLADY		
HENEPUR Isofüller X-Press	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Isofüller	4:1	HENECAT PUR Härter 258
HENEPUR Füllgrund weiß	10:1	HENECAT PUR Härter 451
TRANSPARENTNÉ VRSTVOVÉ LAKY		
HENEPUR Sun Blocker Rapid	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker Accent	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker 370	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Sun Blocker Hochglanz	2:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Natureffekt	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Natureffekt Ambra	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Diamantsiegel	5:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Dualit	10:1	HENECAT PUR Härter 451
PIGMENTOVANÉ VRSTVOVÉ LAKY		
HENEPUR HS Color	3:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Proficolor	10:1	HENECAT PUR Härter 451
HENEPUR Easy	2:1	HENECAT PUR Härter 245
HENEPUR MDF Profi	2:1	HENECAT PUR Härter 220

Systemová skladba s tužidlom:

HENEPUR Isofüller X-Press

HENEPUR Füllgrund

HENEPUR HS Color

HENEPUR Proficolor

HENEPUR Sun Blocker, produktová rada

Spracovateľnosť	Riedidlo
1–1,5 hodiny	HENEVISK Verdünnung 670
2,5 hodiny	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
2 hodiny	HENEVISK Verdünnung 670
2 hodiny	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
3 hodiny	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
1 pracovný deň	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
2 pracovné dni	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
2 pracovné dni	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
2 pracovné dni	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
1 pracovný deň	HENEVISK Verdünnung 670
1 pracovný deň	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
1 pracovný deň	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
1 pracovný deň	HENEVISK Verdünnung 670
2 pracovné dni	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
2 hodiny	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
1 pracovný deň	HENEVISK Verdünnung 670
2 hodiny	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670
1,5–2 hodiny	HENEVISK Verdünnung 413 alebo 670



HENEDEKOR

MORIDLÁ

Vodouriediteľné moridlá

HENEDEKOR Aqua Edelholzbeize

Klasické vodouriediteľné moridlo s vysokým obsahom svetlostálych pigmentov a farbív, rovnomerne farbiace, bez zvýraznenia pórov. Špeciálne účinné látky podporujú zmáčanie problematických pórov a starajú sa o rovnomerný, elegantný vzhľad namoreného povrchu. Špeciálne vhodný pre ušľachtilé drevinu ako buk, čerešňa, orech alebo mahagón.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
štandardný vzorkovník	1 l	43375
moridiel	5 l	43376
	25 l	43378
špeciálne farebné odtiene	1 l	43371
	5 l	43372
	10 l	43373
	25 l	43374

HENEDEKOR Aqua Positivbeize

Vodouriediteľné moridlo s obsahom reaktívnych častí a vysokou svetlostálosťou. Je pripravené na použitie. Výhodou moridla je, že dosahuje prirodzenú kresbu dreva aj po ofarbení hlavne na mäkkých a ihličnatých drevinách, vytvorením pozitívneho obrazu morenia.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
štandardný vzorkovník	1 l	43384
moridiel	5 l	43385
	25 l	43386
špeciálne farebné odtiene	1 l	43388
	5 l	43389
	10 l	43390
	25 l	43391

HENEDEKOR Aqua Patina

Farebne pigmentovaná patina na báze vody. Používa na zvýraznenie pórov pri drevinách s výraznou štruktúrou, ako napr. dub, alebo jaseň, rovnako aj pri všetkých kartáčovaných drevených povrchoch.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
biela	1 kg	3088.0
	5 kg	3088.1
rôzne odtiene	1 l	43380
	5 l	43381

Rozpúšťadlové moridlá

HENEDEKOR Rustikalbeize

Moridlo na báze rozpúšťadiel so svetlostálymi pigmentami a farbivami, pripravené na použitie. HENEDEKOR Rustikalbeize vytvára optimálny, rustikálny obraz morenia s vynikajúcim pigmentovaným vykreslením pórov na listnatých drevinách s výraznou štruktúrou ako napr. dub a jaseň.

Farebný odtieň	Obsah	Obj.č.
štandardný vzorkovník	1 l	43105
moridiel	5 l	43106
bezfarebný (pre utieranie)	1 l	2247.0
	*5 l	2247.1
špeciálne farebné odtiene	1 l	43101
	5 l	43102
	10 l	43103
	25 l	43104

*Dostupné len na objednávku!



HENECAT

TUŽIDLÁ

HENECAT tužidlá

HENECAT PUR Härter 220	Obsah 2,5 l	Obj.č. 1414.2
HENECAT PUR Härter 221	Obsah 2,5 l	Obj.č. 1028.0
HENECAT PUR Härter 240	Obsah 2,5 l	Obj.č. 3134.0
HENECAT PUR Härter 245	Obsah 500 ml 2,5 l 10 l	Obj.č. 55654 55655 55656
HENECAT PUR Härter 258	Obsah 500 ml 1 l 2,5 l	Obj.č. 1729.2 1729.1 1729.0
HENECAT PUR Härter 451	Obsah 100 ml 500 ml 1 l 2,5 l 10 l	Obj.č. 1084.2 1084.4 1084.0 1084.3 1084.1
HENECAT PUR Glashärter	Obsah 500 ml 1 l	Obj.č. 3081.1 3081.0
HENECAT Aqua Härter 660	Obsah 500 ml 1 l	Obj.č. 53530 53531
HENECAT Aqua Vernetzer E50	Obsah 250 ml	Obj.č. 1384.0
HeneVital Öl Vernetzer	Obsah *500 ml	Obj.č. 53556

*Dostupné len na objednávku!



HENEVISK

RIEDIDLÁ

HENEVISK riedidlá

HENEVISK Nitro Verdünnung

Obsah	Obj.č.
1 l	1006.0
5 l	1006.5
10 l	1006.2
30 l	1006.3
200 l	1006.6

HENEVISK Verdünnung 413

Obsah	Obj.č.
1 l	1001.0
5 l	1001.5
10 l	1001.3
30 l	1001.4
*200 l	1001.7

HENEVISK Verdünnung 670

Obsah	Obj.č.
1 l	1869.3
5 l	1869.6
10 l	1869.1
30 l	1869.0
200 l	1869.2

HENEVISK Verdünnung für Beizen

Obsah	Obj.č.
*30 l	1546.3

HeneVital Ölverdünnung

Obsah	Obj.č.
1 l	3028.2

HeneVital Schellackverdünnung

Obsah	Obj.č.
1 l	3027.1

*Dostupné len na objednávku!

Doplňkový sortiment

HENEPUR Velourszusatz Standard

Henepur Velourszusatz Standard môže byť použitý ako efekt vo všetkých HENEPUR lakovacích systémoch. Vytvára jemne štruktúrovaný povrch. Vhodný pre efektové lakovanie nábytkov a vnútorných častí stavieb.

Obsah	Obj.č.
5 kg	55647



HENECOLL

GLEJE & LEPIDLÁ

HENECOLL PA 122 Universalleim

Tekuté disperzné lepidlo pripravené na použitie.

- Univerzálne použiteľné
- Na všetky bežné lepenia v nábytkárskom a interiérovom dizajne
- Pre lisovanie za studena a za tepla

Obsah	Obj.č.
30 kg	62198

Spôsob nanášania

strojne, ručným valčekom, špachtľou, štetcom

HENECOLL PA 90 Furnierleim

Tekuté lepidlo na dyhu neobsahujúce formaldehyd. Pripravený na použitie.

- Aplikácia je možná za studena, tepla, horúca s HPL dyhami. Vhodná tiež pre dyhovanie produktov na báze dreva.
- Pre všetky obvyklé dyhovacie práce pri častiach stavieb, alebo nábytku, ktoré sú umiestnené v interiéri.
- Veľmi dobré vlastnosti pri strojnom dyhovaní
- Krátky čas lisovania

Obsah	Obj.č.
30 kg	62220
1100 kg	62221

Spôsob nanášania

strojne, ručným valčekom, špachtľou, štetcom

HENECOLL PA 130 Furnierleim Neutral

PH neutrálne 1K D3 disperzné lepidlo na dyhu.

- Aplikácia je možná za studena, tepla, horúca s HPL dyhami. Vhodná tiež pre dyhovanie produktov na báze dreva
- Znižuje farebné zmeny vyvolané látkami, ktoré sú obsiahnuté v dreve
- Je vhodný pre dyhovanie vo vlhkých priestoroch

Obsah	Obj.č.
30 kg	62255
1100 kg	62101

Spôsob nanášania

ručným valčekom, špachtľou, štetcom

HENECOLL PA 120 Holzleim Express

Univerzálne lepidlo na masívne drevo a vhodné tiež aj ako montážne lepidlo.

- Pre dyhovanie masívu, vhodný pre tvrdé aj mäkké druhy drevín
- Rýchlo viaže
- Vysoký podiel neprchavých zložiek

Obsah	Obj.č.
10 kg	62232
30 kg	62254

Spôsob nanášania

ručným valčekom, špachtľou, štetcom

HENECOLL PA 67 Bauleim

1 K D3 disperzné lepidlo.

- Pre všetky využiteľné druhy dyhovania v oblasti okien, nábytku, interiérových častí stavieb
- Veľmi dobrá odolnosť voči teplotám podľa WATT 91 (DIN EN 14257)
- Veľmi dobré vlastnosti pri strojnom dyhovaní
- Vhodné pre vysokofrekvenčné dyhovanie
- Vhodný pre dyhovanie vo vlhkých priestoroch

Obsah	Obj.č.
250 g	62246
1 kg	62245
10 kg	62029
30 kg	62030
*130 kg	62031
1100 kg	62100

Spôsob nanášania

strojne, ručným valčekom, špachtľou, štetcom

*Dostupné len na objednávku!

HENECOLL PA 142 Bauleim

1K D4 disperzné lepidlo.

- Vhodný pre montážne práce na oknách, špárach dosiek a nábytku
- Veľmi dobrá odolnosť voči teplotám podľa WATT 91 (DIN EN 14257)
- Pre použitie vo vlhkých priestoroch, použiteľné pre vonkajšie chránené časti

Obsah	Obj.č.
10 kg	62271

Spôsob nanášania

ručným valčekom, špachtľou, štetcom

HENECOLL PA 240 Bauleim

2K D4 PVAc lepidlo.

- Určený na dyhovanie okien a dverí, výrobu hrán na oknách a ozubené laťovkové spoje (čapovanie)
- Vhodné pre vysokofrekvenčné dyhovanie
- Dobré vlastnosti pri strojnom spracovaní, vhodné tiež pre strojné nanášanie dýzou
- Veľmi dobrá odolnosť voči teplotám podľa WATT 91 (DIN EN 14257)
- Pri 1K použití zaťažiteľné podľa kategórie D2
- Po pridaní 5% tužidla zaťažiteľné podľa kategórie D4

Obsah	Obj.č.
25 kg	62235
*1130 kg	62256

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

strojne, ručným valčekom, špachtľou, štetcom

Tužidlo: HENECOLL Härter (48 hodinová spracovateľnosť), alebo HENECOLL Härter CL (spracovateľnosť 5 dní)

HENECOLL PA 430 Dübelleim

Lahko spracovateľné húževnato-elastické lepidlo na kolíky.

- Výplňa medzery
- Na lepenie kolíkov do tvrdého/mäkkého dreva a drevotriesky pomocou automatu na kolíky

Obsah	Obj.č.
*25 kg	62258

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

prostredníctvom striekania s tlakovou nádržkou a vysokotlakou pumpou cez zariadenie s nanášacou dýzou

HENECOLL PA 450 Dübelleim

Tekuté lepidlo pre kolíky, pripravené na spracovanie.

- Pre lepenie kolíkov do tvrdého, mäkkého dreva a drevotriesky s kolíkovým automatom

Obsah	Obj.č.
*25 kg	62252

*Dostupné len na objednávku!

Spôsob nanášania

prostredníctvom striekania s tlakovou nádržkou a vysokotlakou pumpou cez zariadenie s nanášacou dýzou

HENECOLL PU 15 BL Reaktionsklebstoff

Vláknami vystužené 1K PUR lepidlo s vysokou pevnosťou spoja.

- Pre lepenie odolné vode a poveternostným vplyvom. Vhodné pre produkty na báze dreva, plasty, kameň, kovy, izolačné materiály a nehorľavé stavebné dosky
- Vhodný pre tvrdé aj mäkké dreviny
- Vysoká lepiaca a plniaca schopnosť

Obsah	Obj.č.
580 ml	62212

Spôsob nanášania

špachtľou

HENECOLL PU 20 Reaktionskleber transparent

Jednozložkové lepidlo pre konštrukcie na báze polyuretánu.

- Univerzálne použiteľné na drevo, kov, betón a plasty
- Rýchle zasychanie
- Silná lepiivosť a dobrá plnivnosť

Obsah	Obj.č.
310 ml	62036

Spôsob nanášania

nanášať formou húsenice

HENECOLL Druckkleber

Kontaktné lepidlo na báze polychlóprénu.

- Univerzálne použiteľné na drevo a drevupodobné materiály (drevotrieska, preglejka, drevovláknitá doska, latová preglejka, atď.), lepidelné plastové dosky, korok, koža, plasty, betón apod
- Veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní
- Najvyššia pevnosť
- Neobsahuje arómáty

Obsah	Obj.č.
900 g	62076
4 kg	62075

Spôsob nanášania

obojsstranne špachtľou, alebo štetcom

HENECOLL gleje & lepidlá

HENECOLL Trennmittel F

Separátor

Obsah

10 kg

Obj.č.

62233

HENECOLL Trennmittel P

Separátor

Obsah

20 kg

Obj.č.

62268

HENECOLL Härter

Tužidlo

Obsah

12 kg

Obj.č.

62247

HENECOLL Härter CL

Tužidlo

Obsah

1,25 kg

Obj.č.

62236

Označenie	Kontakt- né lepidlá	Reaktívne lepidlá		Disperzné lepidlá							
	HENECOLL Druckkleber	HENECOLL PU 20 Reaktionskleber transparent	HENECOLL PU 15 BL Reaktionsklebstoff	HENECOLL PA 430 u. 450 Dübelkleim	HENECOLL PA 240 Bauleim	HENECOLL PA 142 Bauleim	HENECOLL PA 67 Bauleim	HENECOLL PA 120 Holzleim Express	HENECOLL PA 130 Furnierleim neutral	HENECOLL PA 90 Furnierleim	HENECOLL PA 122 Universalleim
Kategória zaťaženia		D4	D4		D4	D4	D3	D2	D3	D2	D2
Pojivová báza	Polychloroprén	Polyuretán	Polyuretán	PVA	PVA	PVA	PVA	PVA	PVA	PVA	PVA
Otvorený čas		8 min.	15 min.		7 – 10 min.	10 min.	8 – 10 min.	2 – 6 min.	5 – 7 min.	5 – 7 min.	5 – 7 min.
Hobľovacie práce		x	x		x	x	x	x	x	x	x
Špáry		x	x			x	x	x			
Hrany/Masívne drevo		x	x				x	x	x	x	x
Dyha							x		x	x	x
Okno		x	x		x	x	x				
Dvere vonkajšie		x	x		x						
Drevovláknité tvrdé/ drevotriekové/MDF dosky		x	x		x	x	x	x	x	x	x
Drevovláknitá doska	x	x	x		x	x	x	x	x		x
Plastové dosky/ dosky na báze dreva	x	x	x			x	x		x	x	x
Dosky z minerálneho vlákna	x	x	x								
Dosky z Polysterolovej peny		x	x								
Dosky z tvrdného PVC/profily/hrany	x	x	x								
Drevo, kamenina		x	x								
Drevo, betón		x	x								
Vysokofrekvenčné					x		x				
Čistenie	HENEVISK Aceton Verdünnung	HENEVISK Nitro Verdünnung	HENEVISK Nitro Verdünnung	Voda	Voda	Voda	Voda	Voda	Voda	Voda	Voda

Cenové skupiny

Farebný odtieň	CS*	Farebný odtieň	CS*	Farebný odtieň	CS*	Farebný odtieň	CS*	Farebný odtieň	CS*
RAL 1000	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6026	I	RAL 7043	I
RAL 1001	I	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6027	I	RAL 7044	I
RAL 1002	I	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6028	I	RAL 7045	I
RAL 1003	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	I	RAL 7046	I
RAL 1004	II	RAL 3009	I	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1005	II	RAL 3011	III	RAL 5018	I	RAL 6034	I	RAL 8000	I
RAL 1006	II	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	I
RAL 1007	II	RAL 3013	II	RAL 5020	I	RAL 7001	I	RAL 8002	I
RAL 1011	I	RAL 3014	II	RAL 5021	I	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1012	II	RAL 3015	I	RAL 5022	III	RAL 7003	I	RAL 8004	I
RAL 1013	I	RAL 3016	II	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	I
RAL 1014	I	RAL 3017	II	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	I
RAL 1015	I	RAL 3018	II	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	I
RAL 1017	II	RAL 3020	III	RAL 6001	I	RAL 7008	I	RAL 8012	I
RAL 1018	II	RAL 3022	II	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	I
RAL 1019	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	I
RAL 1020	I	RAL 3031	III	RAL 6004	II	RAL 7011	I	RAL 8016	I
RAL 1021	II	RAL 4001	II	RAL 6005	I	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1023	II	RAL 4002	II	RAL 6006	I	RAL 7013	I	RAL 8019	I
RAL 1024	I	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	II
RAL 1027	II	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	II	RAL 4005	II	RAL 6009	I	RAL 7021	I	RAL 8024	I
RAL 1033	II	RAL 4006	III	RAL 6010	II	RAL 7022	I	RAL 8025	I
RAL 1034	II	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7024	I	RAL 8028	I
RAL 2000	III	RAL 4008	II	RAL 6012	I	RAL 7026	I	RAL 9001	I
RAL 2001	II	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7030	I	RAL 9002	I
RAL 2002	III	RAL 5000	II	RAL 6014	III	RAL 7031	I	RAL 9003	I
RAL 2003	II	RAL 5001	I	RAL 6015	I	RAL 7032	I	RAL 9004	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6016	I	RAL 7033	I	RAL 9005	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6017	II	RAL 7034	I	RAL 9006	II
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6018	II	RAL 7035	I	RAL 9007	II
RAL 2010	II	RAL 5005	I	RAL 6019	I	RAL 7036	I	RAL 9010	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6020	I	RAL 7037	I	RAL 9011	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6021	I	RAL 7038	I	RAL 9016	I
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6022	II	RAL 7039	I	RAL 9017	II
RAL 3001	III	RAL 5010	I	RAL 6024	II	RAL 7040	I	RAL 9018	I
RAL 3002	III	RAL 5011	I	RAL 6025	I	RAL 7042	I		

*CS = Cenová skupina



NON-PAINTS WOOD WORKING

perfektné doladené
nástroje a príslušenstvo
pre opracovávanie dreva.

Dostupné vo všetkých filiálkach Henelit.



www.henelit-farby.sk

henelit
Farben & Lacke

Henelit Lackfabrik GmbH

A-9500 Villach
Seebacher Allee 42
Tel.: +43 4242/41026-0
Fax: +43 4242/41026-26
Mail: office@henelit.at

MIPA Autolack, s.r.o.

Hraničná 3586/26
Poprad 058 01
Tel.: +421 52/7728876
Fax: +421 52/7893072
Mail: obchod@henelit-farby.sk
e-shop: www.henelit-shop.sk
www.henelit-farby.sk



www.henelit-farby.sk